



Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 000298/2020

Status
Ativo

Concessão
22/01/2020

CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES LTDA.

AV. ROQUE PETRONI JÚNIOR, 999 4º ANDAR Cep:04707-910 | JD. DAS ACÁCIAS - SÃO PAULO - SP

Tel: (Telefone) (11) 3957.0336 - toni.viladot@canadiansolar.com (mailto:toni.viladot@canadiansolar.com) - CNPJ: (CNPJ)17.302.990/0001-15

Programa de Avaliação da Conformidade

Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Portaria Inmetro

nº (número) 4 de 04/01/2011

Nome de Família

Silício Monocristalino

Certificado

Não aplicável

↵Pesquisar histórico de alterações

| Data | Alteração | Marca | Modelo | Descrição |
|------------|-----------|----------------|------------|--|
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-425MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 425W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |

| Data | Alteração | Marca | Modelo | Descrição |
|------------|-----------|----------------|--------------------|--|
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-430MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 430W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-435MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 435W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-440MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 440W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,92% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-445MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 445W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,14% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-450MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 450W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,37% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-455MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 455W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,6% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-425MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 425W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-430MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 430W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-435MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 435W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-440MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 440W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,92% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-445MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 445W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,14% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |



| Data | Alteração | Marca | Modelo | Descrição |
|------------|-----------|----------------|--------------------|---|
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-450MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 450W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,37% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-455MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 455W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,6% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 01/02/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-460MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 460W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,8% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM. |
| 01/02/2021 | Incluído | Canadian Solar | CS3W-460MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 460W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,8% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-425MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 425W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-430MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 430W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-435MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 435W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-440MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 440W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,92% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-445MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 445W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,14% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-450MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 450W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,37% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-425MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 425W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |



| Data | Alteração | Marca | Modelo | Descrição |
|------------|-----------------|----------------|--------------------|---|
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-430MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 430W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-435MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 435W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-440MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 440W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,92% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-445MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 445W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,14% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-450MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 450W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,37% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-455MS (1500V) | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 455W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,6% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |
| 27/01/2021 | Excluído | Canadian Solar | CS3W-455MS | MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS MONOCRISTALINAS, 455W DE POTÊNCIA PICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 20,6% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000V; 2108X1048MM E 24'9KG DE PESO. |



<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br>) Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)